

MZ203



Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja	
Liczba modułów	1
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 / 415 V
Typ napięcia zasilającego	AC/DC
Częstotliwość	50/60 Hz
Napięcie	
Znamionowe napięcie izolacji Ui	4000 V
Napięcie sterowania DC	110 / 130 V
Napięcie sterowania AC	230 / 415 V
Znamionowe napięcie pracy Un (DC)	110 / 130 V
Prąd	
Imin = f (U = 230 V AC)	14 mA
Imin = f (U = 415 V AC)	32 mA
Wymiary	
Głębokość produktu	68 mm
Wysokość produktu	83 mm
Szerokość produktu	18 mm
Moc	
Maksymalna moc pobierana	15 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	25.3 W
Zadziałanie	
Czas reakcji przy otwieraniu	200 ms
Instalacja / Montaż	
Moment dokręcający	1,2 Nm
Podłączenie	
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	6mm²
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku	10mm²
Wyposażenie	
Liczba styków NC	0
Liczba styków NO	0
Liczba styków NO/NC	0
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-25…60 °C

Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C